Smart Dongle-WLAN-FE



Smart
WLAN & Fast Ethernet (FE) -Kommunikation
Unterstützt 3rd-Party-Überwachungssystem [1]

Einfach
Plug & Play
Unterstützt bis zu 10 Geräte

Zuverlässig
Schutzart IP65

Technische Daten	SDongleA-05
	Allgemeine Daten
Max. Unterstützte Geräte	10
Max. Unterstützte Wechselrichter	10
Verbindungsschnittstelle	USB
Ethernet-Schnittstelle	10/100M Ethernet
Installation	Plug-and-play
Anzeige	LED - Indikator
Abmessungen (B x H x T)	146 x 48 x 33 mm
Gewicht	90 g
Schutzart	IP65
Leistungsaufnahme (typisch)	2,5 W
Betriebsmodus	STA
Verschlüsselung	WPA/WPA2 TKIP/CCMP/AES
	WLAN Parameter
Unterstützte Standards und Frequenzen	802.11b/g/n（2,412GHz—2,484GHz）
	Umwelt
Betriebstemperaturbereich	-30 ℃ bis +65 ℃
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Lagertemperaturbereich	-40℃ bis +70℃
Max. Betriebshöhe	4000 m
	Normenkonformität (weitere auf Anfrage)
Zertifikate	SRRC, CE, RCM
	Wechselrichter-Kompatibilität
Wechselrichtermodell	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

*1: Das Managementsystem eines Drittanbieters muss mit dem Kommunikationsprotokoll des Huawei Smart Dongle übereinstimmen.