ECOSOLARIS SERVICES SRL
www.ecosolaris.ro · oferta@ecosolaris.ro
Tel: 031 433 70 99 · WhatsApp: +40 771 599 006
Șos. de Centură DNCB, nr. 27, Clinceni, Ilfov, România

FIȘĂ TEHNICĂ · ILUMINAT AEROPORTUAR · LAMPĂ SUPRAÎNĂLȚATĂ

Vista – lampă margine pistă

Cod EcoSolaris **ECO-AL-372** | Cod de comandă **AL-103-06-WH** | **Fabricat în România** Made in Romania



Lampă LED supraînălțată, bidirecțională și omnidirecțională, pentru marginea pistei și circling, la intensitate joasă și medie conform ICAO. Construcție ușoară din aluminiu și policarbonat, instalare cu lucrări civile minime.

COD	ALB, 10% (JOASĂ)
AL-103-06-WH/YE	**1000 cd medie fascicul principal**
ALB, 30% (MEDIE)	GALBEN
3000 cd medie fascicul principal	**valori albe × 0,40**

Preț la cerere | Consultanță tehnică EcoSolaris

Specificații tehnice

Cod	AL-103-06-WH/YE
Alb, 10% (joasă)	1000 cd medie fascicul principal
Alb, 30% (medie)	3000 cd medie fascicul principal
Galben	valori albe × 0,40
Consum	9 W (joasă) / 13 W (medie)
Alimentare rețea	90–230 V, 50/60 Hz, fără reglaj
Alimentare DC	1,4 A DC, reglaj 100% / 30% / 10%
Cablu	0,5 m, pre-cablat
Grad de protecție	IPX8
Temperatură	-55 °C … +55 °C
Test Ka	ceață salină
Diametru	65 mm
Înălțime totală	185 mm
Greutate	1 kg

Caracteristici

- 30% din cerințele ICAO pentru intensitate înaltă (treptele 2–4 ale unui CCR)
- Reglaj în 3 trepte
- Cabluri pre-tăiate cu conectori FAA L-823
- Instalare cu lucrări civile limitate
- Difuzor din policarbonat rezistent la zgârieturi, cu protecție UV
- Opțional: receptor radio FAA L-854 pentru comandă de către pilot

Standarde și conformitate

- ICAO Anexa 14, Vol. 1 – Aerodromuri
- IEC TS 61827

Materiale și construcție

- Carcasă din aluminiu vopsit electrostatic RAL 1004
- Difuzor din policarbonat transparent
- Presetupă din alamă nichelată
- Elemente de fixare din oțel inoxidabil
- Supapă anticondens

Opțiuni de configurare

- Alimentare 230 V AC direct din rețea
- Alimentare 1,4 A DC din controler, cablu cu 2 conductoare
- Montaj pe bază superficială, placă de bază, stand piramidal sau trepied
- Receptor radio FAA L-854

Structura codului de comandă

AL - 103 - 06 - WH/YE

AL	Seria iluminat aeroportuar
103	Indicator produs
06	Număr de LED-uri
WH/YE	Culoare: alb/galben

Accesorii compatibile

AL-100-AX	Tub de cuplare Ø32 mm
AL-101-AX	Cuplaj frangibil
AL-102-AX	Placă de bază Φ260 mm
AL-103-AX	Flanșă de montaj
AL-104-AX	Bază superficială standard Φ160 mm
AL-105-AX	Inel adaptor pentru bază superficială de 8"
AL-106-AX	Bază montată la suprafață Φ160 mm
AL-107-AX	Cutie de joncțiune electrică IP68
AL-108-AX	Dispozitiv de instalare pentru baza Φ160 mm
AL-122-AX	Cablu cu conector KDC501 EFLA
AL-011-AX	Stand piramidal din fibră de sticlă
AL-173-AX	Trepied

Aplicații

Margine pistă, intensitate joasă și medie · **Lumini de circling** · **Aerodromuri regionale și private** · **Aerodromuri militare**

Document informativ. Specificațiile pot fi actualizate fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter ilustrativ.