ECOSOLARIS SERVICES SRL
www.ecosolaris.ro · oferta@ecosolaris.ro
Tel: 031 433 70 99 · WhatsApp: +40 771 599 006
Șos. de Centură DNCB, nr. 27, Clinceni, Ilfov

FIȘĂ TEHNICĂ · ILUMINAT ARHITECTURAL EXTERIOR · SERIA ARCADIA

Spot LED Aplicat Arcadia D 15W IP54 Exterior

Cod EcoSolaris: ECO-LED-57253 · Proiectat și fabricat în România · LED-uri OSRAM



Spot LED aplicat pe tavan, de 15 W, cu grad de protecție IP54 pentru zone umede acoperite. Flux 1418-1502 lm, eficacitate 108-113 lm/W, CRI 90, optici îngustă, medie sau largă, 3000 K sau 4000 K. Carcasă din aluminiu negru, sursă inclusă, alimentare 220-240 V AC, 120 x 110 mm.

Preț la cerere | Disponibil la precomandă | Comandă minimă 10 buc.

Consultanță tehnică EcoSolaris

Specificații tehnice

Tip montaj	Aplicat pe tavan
Material	Aluminiu
Culoare	Negru
Putere	15 W
Flux luminos	1418-1502 lm
Eficacitate luminoasă	108-113 lm/W
Eficiență luminoasă	89 %
Optici disponibile	Îngustă, medie, largă
Temperatură de culoare	3000 K / 4000 K
CRI	90
Control	on/off
Alimentare	220-240 V AC, sursă inclusă
Clasa de izolare	I
Grad de protecție	IP54
Dimensiuni	120 x 110 mm
Orientabil	Nu

Caracteristici

- IP54 pentru terase, pasaje și băi
- Flux 1418-1502 lm la 15 W
- Eficacitate 108-113 lm/W
- CRI 90
- Trei optici: îngustă, medie, largă
- Sursă inclusă în carcasă, clasa I

Aplicații recomandate

Terase și balcoane acoperite | Pasaje pietonale | Intrări de clădiri | Băi | Hoteluri și restaurante

Variante disponibile (coduri de comandă)

Cod	Putere	Flux	Optică	CCT	CRI	Control	Dimensiuni
SM-023-01-WW-N-15W	15	1455	Îngustă	3000 K	90	on/off	120x110
SM-023-01-WN-N-15W	15	1455	Îngustă	4000 K	90	on/off	120x110
SM-023-01-WW-M-15W	15	1418	Medie	3000 K	90	on/off	120x110
SM-023-01-WN-M-15W	15	1418	Medie	4000 K	90	on/off	120x110

Cod	Putere	Flux	Optică	CCT	CRI	Control	Dimensiuni
SM-023-01-WW-W-15W	15	1502	Largă	3000 K	90	on/off	120x110
SM-023-01-WN-W-15W	15	1502	Largă	4000 K	90	on/off	120x110