ECOSOLARIS SERVICES SRL
www.ecosolaris.ro · oferta@ecosolaris.ro
Tel: 031 433 70 99 · WhatsApp: +40 771 599 006
Șos. de Centură DNCB, nr. 27, Clinceni, Ilfov

FIȘĂ TEHNICĂ · ILUMINAT ARHITECTURAL EXTERIOR · PROIECTOARE LED PENTRU FERESTRE · SERIA HELIOS

Proiector LED pentru Ferestre Helios 5-7.6W Exterior

Cod EcoSolaris: ECO-LED-57789 · Proiectat și fabricat în România · LED-uri OSRAM



Proiector compact de fațadă din policarbonat, 130 x 90 x 55 mm, cu optică eliptică pentru conturarea ferestrelor și nișelor. Trei variante de putere (5 W, 7,5 W, 7,6 W) cu flux de 481–893 lm și eficacitate de până la 119 lm/W. Sursă încorporată în carcasă, protecție IP67/IK9, control on/off, 1-10V sau DALI; LED-uri colorate la cerere.

Preț la cerere | Disponibil la precomandă | Comandă minimă 10 buc.

Consultanță tehnică EcoSolaris

Specificații tehnice

Tip montaj	Aplicat, fix
Material	Policarbonat
Culoare	Negru
Putere	5 W / 7,5 W / 7,6 W
Flux luminos	481–893 lm
Eficacitate luminoasă	97–119 lm/W
Optică	Eliptică
Temperatură de culoare	3000 K / 4000 K / 5000 K; LED-uri colorate la cerere
CRI	80
Control	on/off, 1-10V, DALI
Grad de protecție	IP67 / IK9
Clasă de izolare	II (fișa generală) / III (tabel variante)
Driver inclus	Da, sursă încorporată
Dimensiuni	130 x 90 x 55 mm

Caracteristici

- Optică eliptică pentru acoperirea ancadramentelor pe lățime
- Protecție IP67 și IK9 pentru exterior
- Eficacitate de până la 119 lm/W (varianta 7,5 W)
- Sursă de alimentare integrată în carcasă
- Trei temperaturi de culoare, LED-uri colorate la cerere
- Control on/off, 1-10V sau DALI

Aplicații recomandate

Ferestre și ancadramente | Nișe de fațadă | Cornișe | Clădiri de birouri și hoteluri | Clădiri istorice

Variante disponibile (coduri de comandă)

Cod	Putere	Flux	Optică	CCT	CRI	Control	Dimensiuni
LO-043-03-WW-E-5W	5	481	Eliptică	3000 K	80	DALI	130x90x55
LO-043-03-WN-E-5W	5	481	Eliptică	4000 K	80	DALI	130x90x55
LO-043-03-WH-E-5W	5	481	Eliptică	5000 K	80	DALI	130x90x55
LO-043-03-WW-E-5W	5	481	Eliptică	3000 K	80	1-10V	130x90x55
LO-043-03-WN-E-5W	5	481	Eliptică	4000 K	80	1-10V	130x90x55
LO-043-03-WH-E-5W	5	481	Eliptică	5000 K	80	1-10V	130x90x55
LO-043-03-WW-E-5W	5	481	Eliptică	3000 K	80	on/off	130x90x55

Cod	Putere	Flux	Optică	CCT	CRI	Control	Dimensiuni
LO-043-03-WN-E-5W	5	481	Eliptică	4000 K	80	on/off	130x90x55
LO-043-03-WH-E-5W	5	481	Eliptică	5000 K	80	on/off	130x90x55
LO-043-03-WW-E-7.5W	7.5	893	Eliptică	3000 K	80	DALI	130x90x55
LO-043-03-WN-E-7.5W	7.5	893	Eliptică	4000 K	80	DALI	130x90x55
LO-043-03-WH-E-7.5W	7.5	893	Eliptică	5000 K	80	DALI	130x90x55
LO-043-03-WW-E-7.5W	7.5	893	Eliptică	3000 K	80	1-10V	130x90x55
LO-043-03-WN-E-7.5W	7.5	893	Eliptică	4000 K	80	1-10V	130x90x55
LO-043-03-WH-E-7.5W	7.5	893	Eliptică	5000 K	80	1-10V	130x90x55
LO-043-03-WW-E-7.5W	7.5	893	Eliptică	3000 K	80	on/off	130x90x55
LO-043-03-WN-E-7.5W	7.5	893	Eliptică	4000 K	80	on/off	130x90x55
LO-043-03-WH-E-7.5W	7.5	893	Eliptică	5000 K	80	on/off	130x90x55
LO-043-03-WW-E-7.6W	7.6	887	Eliptică	3000 K	80	DALI	130x90x55
LO-043-03-WN-E-7.6W	7.6	887	Eliptică	4000 K	80	DALI	130x90x55
LO-043-03-WH-E-7.6W	7.6	887	Eliptică	5000 K	80	DALI	130x90x55
LO-043-03-WW-E-7.6W	7.6	887	Eliptică	3000 K	80	1-10V	130x90x55
LO-043-03-WN-E-7.6W	7.6	887	Eliptică	4000 K	80	1-10V	130x90x55
LO-043-03-WH-E-7.6W	7.6	887	Eliptică	5000 K	80	1-10V	130x90x55
LO-043-03-WW-E-7.6W	7.6	887	Eliptică	3000 K	80	on/off	130x90x55
LO-043-03-WN-E-7.6W	7.6	887	Eliptică	4000 K	80	on/off	130x90x55
LO-043-03-WH-E-7.6W	7.6	887	Eliptică	5000 K	80	on/off	130x90x55