ECOSOLARIS SERVICES SRL
www.ecosolaris.ro · oferta@ecosolaris.ro
Tel: 031 433 70 99 · WhatsApp: +40 771 599 006
Șos. de Centură DNCB, nr. 27, Clinceni, Ilfov

FIȘĂ TEHNICĂ · ILUMINAT ARHITECTURAL EXTERIOR · SERIA SATURN

Proiector LED Orientabil Saturn 6 8-14,2W Exterior

Cod EcoSolaris: ECO-LED-7 · Proiectat și fabricat în România · LED-uri OSRAM



Proiector LED orientabil de exterior, 8–14,2 W, flux 811–1.657 lm, eficacitate 102–116 lm/W, carcasă din aluminiu 130 x 111 mm vopsită RAL9005, IP67, IK10. Cinci optici (largă, medie, îngustă, eliptică, wall grazing), CCT 3000/4000/5000 K sau colorat la cerere, transformator inclus, control on/off, DALI, 1-10V.

Preț la cerere | Disponibil la precomandă | Comandă minimă 10 buc.

Consultanță tehnică EcoSolaris

Specificații tehnice

Tip montaj	Proiector orientabil de exterior
Material carcasă	Aluminiu
Culoare	Negru RAL9005, vopsit în câmp electrostatic
Gama de puteri	8 W – 14,2 W
Flux luminos	811 – 1.657 lm
Eficacitate luminoasă	102 – 116 lm/W
Optici disponibile	Largă, medie, îngustă, eliptică, wall grazing
Temperatură de culoare	3000 K / 4000 K / 5000 K, colorat la cerere
CRI	80
Control	On/off, DALI, 1-10V
Grad de protecție	IP67
Rezistență la impact	IK10
Clasa de izolare electrică	I
Driver	Inclus (transformator în carcasă)
Orientabil	Da
Dimensiuni	130 x 111 mm

Caracteristici

- Puteri de 8 W și 14,2 W, flux 811–1.657 lm
- Eficacitate de până la 116 lm/W
- Cinci optici, inclusiv wall grazing
- IP67 și IK10
- Transformator inclus în carcasă
- LED-uri alb cald/neutru/rece sau colorate la cerere
- Sistem optic orientabil

Aplicații recomandate

Fațade de locuințe și birouri | Coloane și porți | Ziduri | Elemente de peisaj | Iluminat arhitectural exterior

Variante disponibile (coduri de comandă)

Cod	Putere	Flux	Optică	CCT	CRI	Control	Dimensiuni
LO-022-06-WW-W-8W	8	811	Largă	3000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WN-W-8W	8	811	Largă	4000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WH-W-8W	8	811	Largă	5000 K	80	DALI	130x111

Cod	Putere	Flux	Optică	CCT	CRI	Control	Dimensiuni
LO-022-06-WW-W-8W	8	811	Largă	3000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WN-W-8W	8	811	Largă	4000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WH-W-8W	8	811	Largă	5000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WW-W-8W	8	811	Largă	3000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WN-W-8W	8	811	Largă	4000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WH-W-8W	8	811	Largă	5000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WW-W-14.2W	14.2	1503	Largă	3000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WN-W-14.2W	14.2	1503	Largă	4000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WH-W-14.2W	14.2	1503	Largă	5000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WW-W-14.2W	14.2	1503	Largă	3000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WN-W-14.2W	14.2	1503	Largă	4000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WH-W-14.2W	14.2	1503	Largă	5000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WW-W-14.2W	14.2	1503	Largă	3000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WN-W-14.2W	14.2	1503	Largă	4000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WH-W-14.2W	14.2	1503	Largă	5000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WW-M-8W	8	869	Medie	3000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WN-M-8W	8	869	Medie	4000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WH-M-8W	8	869	Medie	5000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WW-M-8W	8	869	Medie	3000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WN-M-8W	8	869	Medie	4000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WH-M-8W	8	869	Medie	5000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WW-M-8W	8	869	Medie	3000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WN-M-8W	8	869	Medie	4000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WH-M-8W	8	869	Medie	5000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WW-M-14.2W	14.2	1608	Medie	3000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WN-M-14.2W	14.2	1608	Medie	4000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WH-M-14.2W	14.2	1608	Medie	5000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WW-M-14.2W	14.2	1608	Medie	3000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WN-M-14.2W	14.2	1608	Medie	4000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WH-M-14.2W	14.2	1608	Medie	5000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WW-M-14.2W	14.2	1608	Medie	3000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WN-M-14.2W	14.2	1608	Medie	4000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WH-M-14.2W	14.2	1608	Medie	5000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WW-N-8W	8	896	Îngustă	3000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WN-N-8W	8	896	Îngustă	4000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WH-N-8W	8	896	Îngustă	5000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WW-N-8W	8	896	Îngustă	3000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WN-N-8W	8	896	Îngustă	4000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WH-N-8W	8	896	Îngustă	5000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WW-N-8W	8	896	Îngustă	3000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WN-N-8W	8	896	Îngustă	4000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WH-N-8W	8	896	Îngustă	5000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WW-N-14.2W	14.2	1655	Îngustă	3000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WN-N-14.2W	14.2	1655	Îngustă	4000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WH-N-14.2W	14.2	1655	Îngustă	5000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WW-N-14.2W	14.2	1655	Îngustă	3000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WN-N-14.2W	14.2	1655	Îngustă	4000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WH-N-14.2W	14.2	1655	Îngustă	5000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WW-N-14.2W	14.2	1655	Îngustă	3000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WN-N-14.2W	14.2	1655	Îngustă	4000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WH-N-14.2W	14.2	1655	Îngustă	5000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WW-E-8W	8	880	Eliptică	3000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WN-E-8W	8	880	Eliptică	4000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WH-E-8W	8	880	Eliptică	5000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WW-E-8W	8	880	Eliptică	3000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WN-E-8W	8	880	Eliptică	4000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WH-E-8W	8	880	Eliptică	5000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WW-E-8W	8	880	Eliptică	3000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WN-E-8W	8	880	Eliptică	4000 K	80	on/off	130x111

Cod	Putere	Flux	Optică	CCT	CRI	Control	Dimensiuni
LO-022-06-WH-E-8W	8	880	Eliptică	5000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WW-E-14.2W	14.2	1631	Eliptică	3000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WN-E-14.2W	14.2	1631	Eliptică	4000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WH-E-14.2W	14.2	1631	Eliptică	5000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WW-E-14.2W	14.2	1631	Eliptică	3000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WN-E-14.2W	14.2	1631	Eliptică	4000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WH-E-14.2W	14.2	1631	Eliptică	5000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WW-E-14.2W	14.2	1631	Eliptică	3000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WN-E-14.2W	14.2	1631	Eliptică	4000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WH-E-14.2W	14.2	1631	Eliptică	5000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WW-G-8W	8	893	Wall Grazing	3000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WN-G-8W	8	893	Wall Grazing	4000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WH-G-8W	8	893	Wall Grazing	5000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WW-G-8W	8	893	Wall Grazing	3000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WN-G-8W	8	893	Wall Grazing	4000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WH-G-8W	8	893	Wall Grazing	5000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WW-G-8W	8	893	Wall Grazing	3000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WN-G-8W	8	893	Wall Grazing	4000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WH-G-8W	8	893	Wall Grazing	5000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WW-G-14.2W	14.2	1657	Wall Grazing	3000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WN-G-14.2W	14.2	1657	Wall Grazing	4000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WH-G-14.2W	14.2	1657	Wall Grazing	5000 K	80	DALI	130x111
LO-022-06-WW-G-14.2W	14.2	1657	Wall Grazing	3000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WN-G-14.2W	14.2	1657	Wall Grazing	4000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WH-G-14.2W	14.2	1657	Wall Grazing	5000 K	80	1-10V	130x111
LO-022-06-WW-G-14.2W	14.2	1657	Wall Grazing	3000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WN-G-14.2W	14.2	1657	Wall Grazing	4000 K	80	on/off	130x111
LO-022-06-WH-G-14.2W	14.2	1657	Wall Grazing	5000 K	80	on/off	130x111